

Testa och skriv ut nu

MIDTRONICS

MDX-300-serien Provare för batterikonduktans och elsystem

Tack vare en enhet som är komplett med integrerad skrivare är det nu enklare och mer prisvärt än någonsin tidigare att fastställa och visa aktuell status för ett batteri och elsystem med Midtronics MDX-300-serien.

Både MDX-325P och MDX-335P utför snabba, enkla och exakta batteri- eller systemtester på några sekunder utan värme, gnistor eller tolkning från användaren. Resultaten kan sedan skrivas ut och granskas direkt tillsammans med kunderna för att ge större kraft åt förebyggande underhållsrutiner och kundservice. Genom att använda patenterad konduktansteknik och beprövad tillförlitlighet krävs Midtronics-provare för garantitestning och förebyggande underhåll hos bilförsäljare och serviceleverantörer världen över.

Egenskaper:

- Integrerad skrivare ger resultat direkt som kan granskas tillsammans med kunden
- Användardefinierad utskriftsrubrik
- Testar 12 V-batterier och elsystem för bilar och lätta lastbilar
- Testar spänning för start- och laddningssystem och visar resultat
- Testar batterier från 100 till 900 CCA
- Avkänning av cellfel
- Skydd mot polvänt batteri
- Testar urladdade batterier ner till 1 V
- Kompatibel med flera standarder (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Testar flera batterityper: standard (flödat), AGM och GEL
- 19 språk



SPECIFIKATIONER:

Modell:

- MDX-300-serien

Display:

- LCD-textdisplay

Temperaturkompensation:

- Provarangiven

Drifttemperatur:

- 0 °C till 50 °C

Provintervall:

- 100–900 CCA
- 100–550 DIN
- 100–900 EN
- 100–550 IEC
- 100–900 SAE

Inbyggd skrivare:

- Går på batteri under provningen

Spänningsintervall:

- Provar 12 V-batterier ner till 1 V

Kabellängd:

- 533,4 mm

Strömkrav:

- Använder ström från batteriet under provningen eller 9 V-batteri

Voltmeter:

- 0,9–16 V likström, +/- 0,05 V likström

Språk:

- 19 språk

Material:

- Syrabeständig ABS-plast

Mått:

- 230 mm x 102 mm x 65 mm
- 9 tum x 4 tum x 2,5 tum

Vikt:

- 499 g

MIDTRONICS	
MDX-335P	
MIDTRONICS BV LAGE DIJK-NRD 6 3401 VA IJSSELSTEIN THE NETHERLANDS Tel: +31 306 868 150	
<u>BATTERY TEST</u>	
GOOD BATTERY	
VOLTS MEASURED RATING	12,64V 541A EN 600A EN
BAT. TYPE	REGULAR
BAT. LOCATION	OUT OF VEHICLE
BAT. TEMP	0°C
<u>STARTER TEST</u>	
OK	
VOLTS	10,56V
<u>CHARGING TEST</u>	
OK	
VOLTS	14,63V
0308170315-022	192-467B



MDX-300-serien
med integrerad skrivare

• **MDX-325P**

Enkel batterikonduktansprovare som används för förebyggande batteritestning och förbättrar kundservicekvaliteten och tillfredsställelsen tack vare mer exakta testresultat.

• **MDX-335P**

Fler funktioner för testning av batterikonduktans och elsystem för att säkerställa mobilitet. Testar de tre främsta orsakerna till fordonsfel. Ger mer exakta tester, bättre kundinformation vilket ger högre försäljningsinkomster på batterier och rotorel och större kundtillfredsställelse.

Funktioner	MDX-325P	MDX-335P
AGM- och GEL-batteritestning	•	•
Batteridiagnos för hälsostatus	•	•
Temperaturkompensation	•	•
Start- och generatortest	•	•
Servoteknik		•
Voltmeterläge (start och meny)		•
Verkstadsadress (vid utskrift)		•
Process för borttagning av ytladdning		•

EMEA Headquarters

Serving Europe, the Middle East and Africa

Phone: +31 306 868 150
Fax: +31 306 868 158
E-Mail: info-europe@midtronics.com

European Sales Locations

Midtronics b.v.
Ijsselstein, The Netherlands

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA

Asia Offices

Shenzhen, China

Navi Mumbai, India